



## テクニカルデータシート

# BESLUX AIR-ATOX 32, 46, 68

フードグレード 100%合成エアークOMPRESSORオイル (NSF H-1 認証)

### 使用用途

ロータリーベーンやスクリーエアークOMPRESSORの潤滑に最適なオイル

- ・ BESLUX 32, 46, 68 は粘度において、各メーカーが必要とする特定のスペックに適合するロータリー、スクリーコンプレッサーオイルです。
- ・ 様々なベーン、スクリーコンプレッサーのケースオイルに使用されます。
- ・ コンプレッサーのピストン等に潤滑剤として使用されます。

### 特性

その粘性と特性のおかげでピストンコンプレッサー等の中で、安全に使用することができます。このオイルはフードグレードの基油と添加剤で調合された 100%合成油です。また NSF H-1 Class 認証されております。

### 特徴

- ・ 鉱油ベースのオイルと比べると潤滑性が大変優れている
- ・ エラストマージョイント等の部品との高い互換性
- ・ 他の鉱油や合成油と比べると、優れた耐熱性と長寿命を実現
- ・ 油分離器とフィルターを清潔に保つ
- ・ 優れた脱気と水分離能力

密度	0.845 kg / lt
ISO 粘度グレード	VG 68
粘度 (40°C)	67.2 cSt
粘度 (100°C)	109 cSt
粘度指数	149
引火点	258°C
流動点	< - 45°C
抗乳化性指数	40 / 38 / 2 (20')
泡沫試験	I 20 / 0 (15")
	II 10 / 0 (10")
	III 20 / 0 (25")
脱泡 500°C	7 min.
コンラドソン残留	0.77 %
FZG ギヤテスト (A / 8, 3 / 90)	> 12